

DEKORQUARZ

Reibeputz

mit Buntkorneffekt - nur für innen

Art des Werkstoffes:

Dekorquarz – Reibeputze sind verarbeitungsfertige Innenputze zur dekorativen Wandbeschichtung (Bindemittel: Kunststoffdispersion). Atmungsaktiv, wasserdampfdurchlässig, stoßfest, elastisch, lichtecht, alkalibeständig.

Geeignete Untergründe:

Alle tragfähige, ebene und lufttrockene Untergründe, wie Zement- und Kalkzementputze, Beton, Gipsputze und Gipskartonplatten. Dekorquarz – Reibeputz haftet auch auf Altanstrichen nach entsprechender Vorbehandlung.

Sandende oder stark saugende Untergründe werden mit Dekorplus – Tiefengrund vorbehandelt. Zwischenanstrich mit Dekorplus – Streichgrund, weiß; kann auch getönt dem entsprechenden Farbton angepasst werden.

Verarbeitung:

Den Putz mit Rührgerät gut aufrühren. Dekorquarz – Reibeputz mit nicht rostender Stahlglätte auftragen, auf Kornstärke abziehen und anschließend mit Kunststoffglätte rund, waagrecht oder senkrecht durchreiben.

Verbrauch:

3 kg/qm bei einer Kornstärke von 2,5 mm.

Besondere Hinweise:

Gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern.

Nicht bei Temperaturen unter + 5 Grad C oder unter direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten.

Werkzeugreinigung sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Gebindegröße:

25 kg

Farbton:

weiß – Tönung nach Dekorplus Farbfächer möglich

Diese Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder der Eignung des Produkts für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewicht u.ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar.