

DEKORPLUS

Fassadenfarbe S

**Gut füllende, matte Acrylat-Dispersionsfarbe für
Fassaden- und Innenanstriche,
scheuerbeständig, hochdeckend, blütenweiß**

Verwendungszweck:

Dekorplus „S“ haftet auf allen tragfähigen und trockenen Untergründen, wie Putze aller Art, Beton- und Gasbetonflächen, Zementplatten, Gipskartonplatten, Holz-, Hartfaser- und Hartschaumplatten aber auch auf Altanstrichen nach entsprechender Vorbehandlung.

Untergründe:

Müssen eben, tragfähig, sauber und trocken sein. Lose Putzteile sind zu entfernen und ggf. nachzuarbeiten. Nicht zuverlässig haftende Altanstriche müssen entfernt werden. Die Untergründe sind nach den Richtlinien für scheuer- und wetterbeständige Dispersionsfarbanstriche vorzubereiten.

Verarbeitungshinweis:

Mit Deckenbürste, Pinsel oder Roller auftragen.

Voranstrich:

Neuputz, ungestrichener alter Putz und Beton mit Dekorplus – Tiefengrund vorstreichen, ebenso stark saugende Untergründe wie Kalksandsteinmauerwerk, Gipsputz (innen), Kalk-, Mineral- und Binderfarben.

Zwischenanstrich:

Beim Zwischenanstrich Dekorplus „S“ mit Wasser je nach Saugfähigkeit des Untergrundes auf die entsprechende Konsistenz einstellen (in der Regel bis zu 20 %).

Schlussanstrich:

Unverdünnt oder mit max. 10 % Wasser verdünnt.

Farbtöne:

Standardfarbton weiß, Einfärbungen nach der Dekorplus-, sowie allen gängigen Farbtonkarten möglich.

Weitere Hinweise:

Vor Gebrauch gut umrühren. Nicht bei Temperaturen unter + 5° C, an sonnenaufgeheizten Flächen oder in praller Sonne verarbeiten. Werkzeugreinigung mit Wasser. Gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern.

Verbrauch:

300 ml/qm bei zweimaligem Anstrich.

Gebindegröße:

5, 10 und 15 Liter Plastikeimer

VOC - Gehalt:

KAT C/Wb 2007(75 g/l),2010(40g/l) – Dieses Produkt enthält < 40 g/l VOC

Kenndaten n. DIN 13300:

Kontrastverhältnis: Klasse 2, Nassabrieb: Klasse 2

Inhaltsstoffe:

Dispersion, Titandioxid, Calciumcarbonat, Wasser, Additive, Konservierungsmittel.

Diese Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder der Eignung des Produkts für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewicht u.ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar.