

# LEHMUSAN® - Putzgrund

Universalgrundiermittel auf wässriger Basis, weiß pigmentiert -  
Voranstrich und Haftvermittler für den **LEHMUSAN®-EDELPUTZ**

**Eigenschaften:**

Verseifungsfest, nicht wasserquellbar, diffusionsfähig, wetterbeständig, wasserdampfdurchlässig, alkalifest, spannungsarm, haftvermittelnd.

**Verwendungszweck:**

Grundanstrich zur Verfestigung und als Voranstrich von allen tragfähigen Untergründen vor dem Putzauftrag, wie Beton, Zement- und Kalkzementputze, Gipsputze und Gipskartonplatten.

**Untergründe:**

Müssen eben, tragfähig, sauber und trocken sein. Lose Putzteile sind zu entfernen und ggf. nachzuarbeiten. Nicht zuverlässig haftende Altanstriche müssen entfernt werden.

**Verarbeitungshinweise:**

Mit Deckenbürste, Pinsel oder Roller auftragen. Der Lehmgrund kann bis zu 20 % mit Wasser verdünnt werden. Bei Temperaturen um ca. 20 ° kann am nächsten Tag weiter gearbeitet werden. Untergründe, die zum Durchschlagen neigen, mit Dekorplus-Streichfüller anstelle Putzgrund vorbehandeln.

**Farbtöne:**

Standardfarbton weiß, bei Einfärbungen abgestimmt auf den Farbton des **LEHMUSAN®-EDELPUTZ**.

**Weitere Hinweise:**

Vor Gebrauch gut umrühren. Nicht bei Temperaturen unter + 5 °, an sonnenaufgeheizten Flächen oder in praller Sonne verarbeiten. Werkzeugreinigung mit Wasser. Gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern.

**VOC - Gehalt:**

KAT H 1 2007 (50 g/l), 2010 (30 g/l) – Dieses Produkt enthält 0,0 g/l VOC

**Verbrauch:**

300ml/qm

**Verpackungsgröße:**

5 l, 10 l und 15 l Plastikeimer

Diese Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder der Eignung des Produkts für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewicht u.ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar.