

DEKORPLUS

Roll- und Modellierputz

Qualitätsprodukt, hoch kunststoffvergütet

Art des Werkstoffes:

Hydraulisch abbindender, kunststoffvergüteter Roll- und Modellierputz zur dekorativen Wandbeschichtung außen oder innen.
Hochatmungsaktiv, wasserdampfdurchlässig, nicht staubanfällig, wasserabweisend.

Geeignete Untergründe:

Der Untergrund muss sauber, trocken, staub-, fett-, öl- und frei von Sinterschichten sein. Verunreinigungen sind mittels Hochdruckgeräten und geeigneten Reinigungsmitteln zu entfernen.

Alle Untergründe, die mit Dekorplus – Leichtputz – Grundputz beschichtet sind, sowie alle tragfähige, ebene und lufttrockene Untergründe, wie Zement- und Kalkzementputze, Beton, Gipsputze, Gipskartonplatten und Vollwärmeschutz (mögliche Schlussbeschichtung des Dekorplus – Vollwärmeschutzsystems). Dekorplus – Roll- und Modellierputz haftet auch auf Altanstrichen nach entsprechender Vorbehandlung.

Sandende oder stark saugende Untergründe werden mit Dekorplus – Tiefengrund vorbehandelt. Zwischenanstrich mit Dekorplus – Streichgrund, weiß (bei getöntem Material dem Farbton entsprechend). Bei Endbeschichtung auf Armierungsspachtel, weiß ohne Grundierung verarbeitbar.

Verarbeitung:

1 Sack = 25 kg mit ca. 7,5 Liter Wasser anmischen und Dekorplus – Roll- und Modellierputz mit nicht rostender Stahlglätte auftragen.
Auftragsstärke für normale Struktur: ca. 2 mm (für größere Strukturen entsprechend erhöhen).

Die Umgebungs- und Untergrundtemperatur sollte während der Applikation und des Abbindens zwischen +5° C und +30° C liegen. Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung, unter Einfluss von starkem Wind, Nebel oder hoher Luftfeuchtigkeit verarbeiten.

Farbton:

Standard: Weiß. Einfärbung nach unserem Farbfächer möglich.

Bei gefärbten Material ist es witterungsbedingt möglich, dass der Putz wolzig aufdrocknet. Dies ist kein Mangel, und stellt keinen Grund zur Beanstandung dar. Wir empfehlen Ihnen daher einen Schlussanstrich mit Silikon – Fassadenfarbe im gleichen Farbton.

Verbrauch:

je nach Struktur 1,5 - 2 kg/qm

Besondere Hinweise:

Kühl und trocken lagern. Lagerfähigkeit 12 – 18 Monate.
Werkzeugreinigung nach Gebrauch sofort mit Wasser. Dieses Produkt ist alkalisch, Haut- und Augenschutz sind zutragen. Bitte beachten Sie unser Sicherheitsdatenblatt.

Gebindegröße:

Dekorplus – Roll- und Modellierputz eignet sich besonders für Anwendungen der bekannten Wischtechnik oder „Kellenschlag“ – Strukturen für rustikal eingerichtete Wohnräume.

25 kg Papiersack mit PE Einlage, 42 Sack je Euro – FP

Diese Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder der Eignung des Produkts für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewicht u.ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar.