

DEKORPLUS

Scheibenputz

Art des Werkstoffes:

Hydraulisch abbindender, Fassadenputz zur dekorativen Wandbeschichtung außen oder innen.

Atmungsaktiv, wasserdampfdurchlässig, nicht staubanfällig, wasserabweisend.

Geeignete Untergründe:

Der Untergrund muss sauber, trocken, staub, fett-, öl- und frei von Sinterschichten sein. Verunreinigungen sind mittels Hochdruckgeräte und geeigneten Reinigungsmitteln zu entfernen.

Tragfähige, ebene und lufttrockene Untergründe, wie Zement- und Kalkzementputze, Beton sowie Gipsputze.

Sandende oder stark saugende Untergründe werden mit Dekorplus – Tiefengrund vorbehandelt. Zwischenanstrich mit Dekorplus – Streichgrund, weiß (bei getöntem Material dem Farbton entsprechend).

Verarbeitung:

1 Sack = 25 kg mit ca. 5 Liter Wasser anmischen und Dekorplus – Scheibenputz mit nicht rostender Stahlglätte auftragen, auf Kornstärke abziehen und anschließend rund durchreiben.

Angeteigte Ware innerhalb 2-3 Stunden verarbeiten. Bei Einfärbungen empfehlen wir einen Schlussanstrich mit Fassadenfarbe im gleichen Farbton.

Die Umgebungs- und Untergrundtemperatur sollte während der Applikation und des Abbindens zwischen +5° C und +30° C liegen. Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung, unter Einfluss von starkem Wind, Nebel oder hoher Luftfeuchtigkeit verarbeiten.

Verbrauch:

Korn 2 mm = 3,5 kg/qm

Korn 3 mm = 4,5 kg /qm

Korn 4 mm = 5,5 kg/qm – keine Lagerware , LZ nach Vereinbarung

Farbton:

Standard: Weiß. Einfärbung nach unserem Farbfächer möglich.

Bei gefärbten Material ist es witterungsbedingt möglich, dass der Putz wolkig aufdrocknet. Dies ist kein Mangel, und stellt keinen Grund zur Beanstandung dar. Wir empfehlen Ihnen daher einen Schlussanstrich mit Silikon – Fassadenfarbe im gleichen Farbton.

Besondere Hinweise:

Kühl und trocken lagern. Lagerfähigkeit 12 – 18 Monate. Werkzeugreinigung nach Gebrauch sofort mit Wasser. Dieses Produkt ist alkalisch, Haut- und Augenschutz sind zutragen. Bitte beachten Sie unser Sicherheitsdatenblatt.

Gebindegröße:

25 kg Papiersack mit PE Einlage, 42 Sack je Euro – FP

Diese Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder der Eignung des Produkts für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewicht u.ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar.