

DEKORPLUS

Streichfüller W

Spezialgrundierung auf wässriger Basis, weiß pigmentiert - zum Absperrn unsicherer Untergründe im Innenbereich

Eigenschaften:

Verseifungsfest, nicht wasserquellbar, diffusionsfähig, alkalifest, spannungsarm, haftvermittelnd.

Verwendungszweck:

Dekorplus – Streichfüller W ist ein füllendes, streichfertiges Zwischenanstrichmittel für Gipskarton, Fermacell-, Hartfaser- und Spanplatten, sowie anderer zum Durchschlagen neigender Untergründe (z. B. Makulatur oder vorher tapezierte Wände). Eignet sich besonders als haftvermittelnder Voranstrich bei nachfolgender Beschichtung mit Dekorplus natürlichen Wandbelägen, verhindert den sogenannten kapillaren Wassertransport.

Untergründe:

Müssen eben, tragfähig, sauber und trocken sein. Lose Putzteile sind zu entfernen und ggf. nachzuarbeiten. Nicht zuverlässig haftende Altanstriche müssen entfernt werden. Die Untergründe sind nach den Richtlinien für scheuer- und wetterbeständige Dispersionsfarbanstriche vorzubereiten.

Zur Isolierung sind mindestens zwei Anstriche erforderlich. Der Zweitanstrich kann bereits nach 6-8 Stunden erfolgen. Hiernach ist jedoch eine Wartezeit bis zum Auftragen des Wandbelages von 48 Stunden erforderlich. Bei Nichteinhalten der Wartezeit oder ungenügender Grundierung ist ein gelbes Durchschlagen vom Untergrund möglich. Kalkanstriche sind vorher zu entfernen. Bei Betonuntergründen evtl. Schalölrückstände gründlich abwaschen. Holz oder Lehm - je nach Beschaffenheit - dreimal streichen.

Verarbeitungshinweis:

Mit Deckenbürste, Pinsel oder Roller unverdünnt auftragen.

Farbtöne:

Standardfarbton weiß.

Weitere Hinweise:

Vor Gebrauch gut umrühren. Nicht bei Temperaturen unter + 5 ° verarbeiten. Werkzeugreinigung mit Wasser. Gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern.

VOC - Gehalt:

KAT G/Wb 2007 (50g/l), 2010 (30g/l); Dieses Produkt enthält < 30 g/l VOC

Verbrauch:

ca. 300 ml/qm bei zwei Anstrichen.

Gebindegröße:

5 und 10 Liter Plastikeimer

Inhaltsstoffe:

Dispersion, Additive, Calciumcarbonat, Konservierungsmittel, Silikate, Wasser, Filmbildehilfsmittel, Titandioxid

Diese Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder der Eignung des Produkts für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewicht u.ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar.