

CaSulin Innenfarbe

Lösemittel- und Konservierungsmittelfreie Innenfarbe mit mineralischen Eigenschaften.

Eigenschaften:

Einschichtfarbe für rationelle Wand- und Deckenanstriche im Innenbereich. Matt auftrocknend und leicht zu verarbeiten. In der Regel genügt ein Deckanstrich.

Verwendungszweck:

Wand und Deckenanstriche im Innenbereich

Untergründe:

Müssen tragfähig, sauber, trocken und frei von Sinterschichten sein. Ggf ist eine Grundierung mit Dekorplus Tiefengrund H erforderlich. Lose Putzteile sind zu entfernen und ggf. nachzuarbeiten. Nicht zuverlässig haftende Altanstriche müssen entfernt werden. Ggf. Probeanstrich durchführen. Im Übrigen gelten die Richtlinien nach VOB und BFS für die Vorbereitung von Untergründen.

Verarbeitungshinweise:

Vor Gebrauch gut umrühren, ggf. geringfügig (max. 5%) mit Wasser verdünnen. Mit Deckenbürste, Pinsel oder Roller auftragen. Gleichmäßig in alle Richtungen. Während der Verarbeitung auf die geeignete Konsistenz achten, ggf. nochmals aufrühren. Um Ansätze zu vermeiden zwingend die Trocknungsphasen zwischen den Grund- und Deckanstrich einhalten. Um Ansätze und Streifenbildung zu vermeiden Nass ins Nass arbeiten. Oberflächentrocken nach ca. 1Std., überstreichbar nach ca. 3-4 Std.

Farbtöne:

Standardfarbton weiß, Einfärbungen nach der Dekorplus-, sowie allen gängigen Farbtonkarten, im Pastellbereich, möglich.

Weitere Hinweise:

Vor Gebrauch gut umrühren. Nicht bei Temperaturen unter + 5 °C, an sonnenaufgeheizten Flächen oder in praller Sonne verarbeiten. Werkzeugreinigung mit Wasser. Gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern. Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen.

Verbrauch:

200 - 400 ml/qm je Anstrich, Abhängig vom Untergrund.

VOC Gehalt:

EU-Grenzwert: (Produktkategorie A/a) 30 g/l (2010).
Dieses Produkt enthält weniger als 0,4 g/l VOC.

Kenndaten n. DIN 13300:

Kontrastverhältnis: Klasse 1, Nassabrieb Klasse 2.

Glanzgrad:
stumpfmatt

Dichte:
1,6 kg / l

SD-Wert: Klasse 1, HOCH.

PH-Wert: >10

Verpackung:

5 l und 12,5 l Plastikeimer.

Entsorgung:

Entsorgung gem. den örtlichen Vorschriften. Eintrocknete Produktreste können über den Hausmüll entsorgt werden. Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV): 08 01 11. Produkt M-DF01.

Inhaltsstoffe:

Copolymer-Dispersion, Titandioxid, Mineralische Füllstoffe, Calciumcarbonat, Wasser, Cellulose, Netzmittel, Additive.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder der Eignung des Produkts für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewicht u.ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar.