

# DEKORPLUS

## CaSil Fassadenfarbe

*Innovative Fassadenfarbe für höchstansprechende und umweltfreundliche Fassadengestaltung.  
Hybridtechnologie.*

- ✓ Frei von zusätzlichen Konservierungsmitteln und Bioziden
- ✓ Bestmöglicher Schutz gegen Algen und Pilze
- ✓ Hohes Deckvermögen
- ✓ Außergewöhnlicher Weißgrad
- ✓ Hervorragende Haftung
- ✓ Alkalische Oberflächen



# Was ist CaSil – Fassadenfarbe?

Dekorplus – CaSil Fassadenfarbe ist verarbeitungsfertige Fassadenfarbe zur dekorativen Wandbeschichtung außen oder innen auf der Basis von Silikonharzemulsion und eines innovativen Füllstoffpaketes.. Darüber hinaus ist sie geruchsneutral, ökologisch abbaubar und wird ohne Zugabe von Konservierungsmitteln und Bioziden hergestellt. In Verbindung mit dem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis

Keine verlängerte Abbindezeit bei niedrigen Temperaturen in den Übergangszeiten Herbst/Winter.

<b>Lieferform:</b>	12,5 l, 5l und 2,5 l Plastikeimer
<b>Verarbeitungshinweise:</b>	Mit Deckenbürste, Pinsel oder Roller auftragen, auch im Spritzverfahren zu verarbeiten.
<b>Voranstrich:</b>	Mit 20 % Wasser verdünnen. Je nach Beschaffenheit des Untergrundes kann ein Voranstrich mit Tiefgrund erforderlich sein. Bei Unsicherheiten bitte Rückfrage an unseren Beratungsdienst.
<b>Schlussanstrich:</b>	Mit 10 % Wasser verdünnen. In der Regel genügt ein Deckanstrich (mit 10 % Wasser verdünnt).
<b>Farbtöne:</b>	Standardfarbton weiß, Einfärbungen nach der Dekorplus-, sowie allen gängigen Farbtonkarten, im Pastellbereich, möglich.
<b>Weitere Hinweise:</b>	Vor Gebrauch gut umrühren. Nicht bei Temperaturen unter + 5 °C, an sonnenaufgeheizten Flächen oder in praller Sonne verarbeiten. Werkzeugreinigung mit Wasser. Gut verschlossen <u>und kühl, aber frostfrei lagern.</u>
<b>Verbrauch:</b>	250 -350 ml/qm bei zweimaligem Anstrich.
<b>VOC - Gehalt:</b>	EU-Grenzwert: (Produktkategorie A/a) 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält weniger als 0,2 g/l VOC.
<b>Kenndaten n. DIN 13300:</b>	Kontrastverhältnis: Klasse 1, Nassabrieb Klasse 2.
<b>SD-Wert:</b>	0,03 EN ISO 7783-2
<b>Glanzgrad:</b>	stumpfmatt.

WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE UNTER:

[www.dekorplus.de](http://www.dekorplus.de)

Ihr Fachhändler / Fachberater:



**DEKORPLUS**

Helmut Reichel  
Putz- und Farbenges. mbH

Pützweise 16 · 35232 Dautphetal-Dautphe  
info@dekorplus.de · www.dekorplus.de  
Tel.: 0 64 66 / 89 77 24 · Fax: 0 64 66 / 89 76 72